



手持式荧光法溶氧仪 型号：Water-DO-300



产品简介

便携式溶氧仪由主机以及荧光法溶解氧传感器组成。采用荧光法测定原理，没有膜和电解液，基本无需保养，测量时不会产生氧消耗，没有流速/搅动要求；且自带 NTC 温补功能，测量结果具有良好的重复性及稳定性。

应用范围

荧光法溶氧仪广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中 DO 的现场便携式监测。。

主要特点

- 1.主机具有 IP67 防护等级。
- 2.3.5 寸彩屏显示，界面菜单设计美观，操作简单方便。
- 3.人体工程学曲线设计，适于手握握持，带有橡胶防滑手带，在潮湿环境中不易



滑落。

- 4.具有数据存储功能，且可通过 USB 接口实现数据导出。
- 5.内置可充电电池，且直接通过 USB 进行充电，无需拆卸电池。
- 6.自动识别连接的传感器类型，读数界面自动适应。
- 7.可对传感器进行参数设置和校准。

技术参数

测量范围：溶解氧：0 -20 mg/L； 0-20 ppm； 0-200%

温 度：0-40℃

测量精度：

溶 解 氧：3%或±0.3mg/l，取大者

温 度：±0.5℃

分 辨 率：0.01mg/l

校 准：空气自动校准、样品校准

外壳材料

传 感 器：SUS316L

主机外壳：ABS+PC

存储温度：-15 到 60℃

工作温度：0~45℃（不结冰）

传感器尺寸：25.0mm*127mm

传感器重量：0.3KG

主机尺寸：203*100*43mm

重 量：0.5KG

防护等级：

主 机：IP67

传 感 器：IP68





电缆长度：标配 3 米电缆（可延长）

显示：3.5 寸彩色显示屏幕，背光可调

数据存储：大于 100000 条数据

产品展示



联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室

